

TINTA INTUMESCENTE

NORMAS

- ✓ Atende a Instrução Técnica 8/2018 do Corpo de Bombeiros em todo território nacional.
- ✓ Única Tinta Intumescente produzida e homologada no Brasil.
- ✓ Atende exigências com TRF de 30 até 120 minutos.
- ✓ Certificada conforme NBR 5628/14323/14432.

DESCRIÇÃO

A Tinta Intumescente Calatherm 600 tem por objetivo evitar o colapso da estrutura metálica em casos de incêndio, resistindo ao calor e mantendo sua capacidade estrutural por até 2 horas.

Indicada para proteção passiva de elementos estruturais, assim como: Vigas, Colunas e Pilares (construídos em metais, alvenaria ou concreto conforme NBR 5628).

Desde 2001 protegendo patrimônios em todo Brasil.



CERTIFICADO

Emitimos o certificado online e impresso em documento juntamente com Nota Fiscal e dados do comprador. O mesmo permanece para sempre em nossos servidores podendo ser consultado a qualquer momento em nosso site. Todas as informações do local que receberá a aplicação serão especificadas no documento.



APLICAÇÃO

A aplicação da Tinta Intumescente é composta por três processos que devem ser realizados da seguinte forma: Fundo Prime, Tinta Intumescente e Tinta de Acabamento. Para demais informações técnicas consulte a ficha técnica do produto.



GARANTIA

Garantia vitalícia desde que, respeitando todo processo de aplicação orientado pela DM Química, assim como: espessura correta da camada, informações técnicas de secagem e métodos de aplicação. Recomendamos utilizar toda nossa linha de produtos para o processo completo de aplicação da Tinta Intumescente.



(11) 5667 9173
(11) 2306 5070



contato@dmquimica.com.br
www.dmquimica.com.br



Rua Américo Cioffi, 90
Interlagos, São Paulo - SP