SkyWall 636

TINTA INTUMESCENTE

PARA ALVENARIA E CONCRETO

A DM Química é uma empresa especilizada no desenvolvimento e comercialização de produtos para proteção passiva conforme normas legislativas. Trabalhamos há mais de 10 anos oferecendo excelente qualidade técnica e confiabilidade.

Nossos produtos são homologados em laboratórios de fogo nacionais credenciados pelo INMETRO de acordo com todas as normas vigentes mencionadas nas Instruções Técnicas do corpo de bombeiros em todo território nacional.

CONTATO

contato@dmquimica.com.br

(11) 5667-9173 / 2306-5070

www.dmquimica.com.br

Rua Américo Cioffi, 90
Interlagos, São Paulo - SP

DM química

DM Química 2021 ©

DESCRIÇÃO

Revestimento intumescente à base de água desenvolvido para proteção contra o fogo em paredes não estruturais de alvenaria e concreto.

Oferece melhor custo benefício em comparação à outros sistemas de parede corta fogo.

- Protege em até 240 minutos com apenas uma demão.
- Produto à base de água de fácil aplicação.
- Aceita pinturas posteriores para acabamento final.

INFORMAÇÕES

Rendimento
- Teórico
  - 2,6 m²/kg
  para espessura de 200µm

Aplicação
- Rolo
  - recomendado
- Pincel/Brocha
  - pequenas áreas
- Pistola airless
  - recomendado

Secagem
- Entre demãos
  - 2 horas
- Total
  - 24 horas

Acabamento
- Aparência
  - fosco
- Cor
  - branco

TEMPO DE RESISTÊNCIA

PC-240
(PARA-CHAMAS)
TRF 240 minutos

Skywall 636

CF-180
(CORTA-FOGO)
TRF 180 minutos

*Consulte a DM Química para obter mais informações sobre o produto.

NORMAS

NBR 10636 - ITEN (Relatório de Ensaio nº 2110017-2/001-2)
Paredes divisórias sem função estrutural - Determinação da resistência ao fogo.
Resultado do ensaio:
- CF 180 minutos (contra-fogo)
- PC 240 minutos (para-chamas)

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Segurança estrutural contra incêndio.