



SOLUÇÕES COMPLETAS PARA SUA PISCINA



Poliuretano

O **Polycler PSC** é um verniz poliuretano incolor, com grande resistência química, ideal para aplicação acima da linha d' água, sobre outra tinta existente, sua utilização evita o descoloramento das bordas rapidamente.



Epóxi

O **Calacare PSC** é uma tinta epóxi de grande aderência e alta resistência, suporta o ataque do cloro, mantendo a cor e o brilho por mais tempo. Pode ser aplicado em piscinas de alvenaria, azulejo e fibra de vidro.



Gel Coat

Nosso **Gel Coat Reformulado** foi desenvolvido para repintura de piscinas em fibra de vidro bastante danificadas, sua composição permite boa aderência nesse tipo de superfície e maior durabilidade e excelente acabamento.

NOSSA HISTÓRIA

A DM Química atua no mercado de tintas e revestimentos especiais a mais de 10 anos. Ao longo do tempo percebemos que muitos produtos do mercado não possuem grande durabilidade e a falta de informação faz com que a aplicação seja prejudicada.

Diante deste cenário, desenvolvemos uma linha de Tintas Especiais para piscinas. Além disso, fornecemos, todo suporte, desde pequenos reparos até repinturas por completo, para que a aplicação seja perfeita.

NOSSO DIFERENCIAL!

- ✓ Analisamos a sua piscina e indicamos o produto ideal.
- ✓ Fornecemos todo suporte e procedimentos para realizar a aplicação.
- ✓ Reforme você mesmo, produtos de fácil aplicação!
- ✓ Se precisar, nós também efetuamos o serviço de mão de obra.



CALACARE PSC

- ✓ Aplicação em piscinas de alvenaria, fibra de vidro e azulejo.
- ✓ Fácil utilização, não precisa de compressor e pistola.
- ✓ Produto de longa durabilidade, diminui o ciclo de manutenção.
- ✓ Fornecemos todo suporte para realização da aplicação.




Rendimento

Calacare
- 5 a 8 m²/l
(2 demãos)



Aplicação

Rolo
- lã (carneiro/sintético)
Pincel
- 75mm a 100mm



Secagem

Entre demãos
- 12 a 72 horas
Ao toque
- 6 horas
Total
- 7 dias



Acabamento

Aspecto
- brilhante
Cores
- azul, branco
(demais consulte)

POLYCLEAR PSC

- ✓ Aplicação em alvenaria, fibra de vidro e alguns tipos de pedras.
- ✓ Fácil utilização, não precisa de compressor e pistola.
- ✓ Produto de longa durabilidade, diminui o ciclo de manutenção.
- ✓ Acabamento incolor, preserva as características da superfície.



Rendimento

PolyClear
- 5 a 8 m²/l
(2 demãos)



Aplicação

Rolo
- lã (carneiro/sintético)
Pincel
- 75mm a 100mm
Pistola
- consultar



Secagem

Entre demãos
- 6 a 72 horas
Ao toque
- 1 hora
Total
- 7 dias



Acabamento

Aspecto
- brilhante
Cores
- incolor

GEL COAT REFORMULADO

- ✓ Aplicação em piscinas de alvenaria e fibra de vidro.
- ✓ Alta resistência química e ao sol.
- ✓ Produto de longa durabilidade, diminui o ciclo de manutenção.
- ✓ Formulação próprio, desenvolvido para utilização como tinta.



Rendimento

Gel Coat
- conforme
formulação



Aplicação

Rolo
- lã (carneiro/sintético)
Pincel
- 75mm a 100mm
Pistola
- consultar



Secagem

Entre demãos
- 2 horas
Ao Toque
- 1 hora
Total
- 7 dias



Acabamento

Aspecto
- brilhante
Cores
- conforme
solicitado